



Automat samojezdny

Numatic TTV678 Vario

Automat zaprojektowany został z naciskiem na łatwość obsługi, funkcjonalność i najwyższą wydajność.

Wygodne siedzisko, wysoka zwrotność, regulacja szerokości czyszczenia (65, 75 lub 85cm) oraz elektroniczna regulacja dozowania roztworu zapewniają optymalne dostosowanie parametrów do warunków pracy. Możliwość uchylania zbiornika wody brudnej celem jego opróżnienia oraz szybki dostęp do wszystkich podzespołów w praktyce oznaczają bezproblemowe korzystanie z urządzenia. Własny napęd na przednie koło umożliwia pokonanie pochyłości o nachyleniu do 11 procent.

Bezpieczna praca na czynnym obiekcie

Urządzenie TTV678G Vario jest wyposażone w pełen zakres funkcji ostrzegawczych, których zadaniem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa osobom w pobliżu pracującego automatu. Światło ostrzegawcze dla pieszych, klakson, alarm w trybie cofania, a także przycisk natychmiastowego zatrzymania gwarantują operatorowi komfort pracy w warunkach dynamicznego ruchu na czynnym obiekcie np. w magazynie czy hurtowni. Uzupełnieniem tych funkcji jest cicha i dyskretna praca maszyny – około 70dB.



Dane techniczne:

Wydajność teoretyczna	3000-5000 m ² /h
Silnik szczotki	3 x 400 W
Silnik ssawy	600 W
Napięcie	(6-8 x 12 V) 24 V 300-400 Ahr
Szerokość szczotki	3 x 300 mm
Obroty	50-200 rpm
Zbiornik	2 x 120 L
Waga	500-564 kg
Wymiary	1050 x 1676 x 1425 mm