



MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA - GORĄCA WODA

NEW

PW-H31

CIŚNIENIE

150 ÷ 170
bar

PRZEPŁYW WODY

540 ÷ 800
l/h

POBÓR MOCY

2,7-4,7
kW

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ▶ OPÓŹNIONY TOTAL STOP – DTS
- ▶ INTELIGENTNE AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE - IASF
- ▶ OPÓŹNIENIE ZAPŁONU KOTŁA - IBD
- ▶ STABILIZATOR TEMPERATUR IPC - ATC
- ▶ SYSTEM ZAPOBIEGANIA ZALEWANIU - FPS
- ▶ CZUJNIK ZABLOKOWANEJ DYSZY - NCC
- ▶ CZUJNIK MIKRO WYCIEKÓW - MLC



Sprawdź nasz
kanał na
YouTube!

POPULARNE SEKTORY

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



ZAKŁADY KOMUNALNE



DIY / OGRODNICTWO



PRZEMYSŁ CIĘŻKI



INNOWACJE



AMSC™
ZAAWANSOWANA
WIELOFUNKCYJNA
KONTROLA
BEZPIECZEŃSTWA



NOWOCZESNA
BUDOWA
MODUŁOWA



POMPA
IPC



BOILER
IPC

SZCZEGÓŁY



PANEL STEROWANIA
Z LAMPKAMI KONTROLNYMI



SCHOWEK NA AKCESORIA



SOLIDNY I DUŻY ZBIORNIK
I MIEJSCE NA PRZECHOWYWANIE
AKCESORIÓW

PARAMETRY TECHNICZNE

3 KOŁA
KOD

PW-H31 D1509P4 M
IDAC41595

PW-H31 D1713P T
IDAC41596

Ciśnienie robocze	bar/Mpa	30-150/3-15	30-170/3-17
Przepływ wody	l/h	300-540	400-800
Temperatura wody na wyjściu	°C	30-110	30-110
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	1-230-50/11,5	3-400-50/9,1
Moc	kW	2,7	4,7
Silnik / obroty		4-1400	2-2800
Sterowanie		DTS	DTS
Pompa / głowica / tłoki		korbowód / mosiądz / ceramika	korbowód / mosiądz / ceramika
Moc bojlera	kW	37,8	37,8
Zużycie paliwa	Kg/h	3,2	3,2
Pojemność zbiornika na paliwo	l	18	18
Pojemność zbiornika na detergent	l	2	2
Podawanie detergentu		wysokie ciśnienie	wysokie ciśnienie
Wymiary maszyny (dł / szer / wys)	cm	82x63x87	82x63x87
Waga maszyny	Kg	80	90

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

IPIP40022
PISTOLET G6000



LCLC40004
LANCA P70 - INOX



UGLN49986
DYSZA 1/4 1504 -
(do modelu 1713)



UGLN49985
DYSZA 1/4 1503
(do modelu 1509/1309)



TBAP40308
WĄŻ WYSOKOCIŚNIENOWY
10 m



LCPR40039
WYTWORNICA PIAŃY 1L



AKCESORIA OPCJONALNE

LCPR29362
LANCA ZE SZCZOTKĄ
DO UŻYCIA Z PISTOLETEM
IPPR40031 LUB
ADAPTEREM RCDS40358



SPID24939
SZCZOTKA Z PRZEPŁYWEM
DO UŻYCIA Z PISTOLETEM
IPPR40031 LUB
ADAPTEREM RCDS40358



KTRI40303
BĘBEN NA WĄŻ
DO MYJKI PW-H31



RCIN10810
ZŁĄCZE WĘŻA M22



KTRI29377
WĄŻ ZASILAJĄCY



TBAP23853
WĄŻ DO KANALIZACJI
DO UŻYCIA
Z PISTOLETEM IPPR40031
LUB Z ADAPTEREM RCDS40358



KTRI29366
ZESTAW DO SPUSTU
WODY



LCPR40207
LANCA P70 + TPR225
FI 0,4 BAYONET



RCDS40358
ADAPTER BAYONET - M22F



LCPR24943
ZESTAW DO PIASKOWANIA
Ø1,3mm (do modelu 1509)
DO UŻYCIA Z PISTOLETEM
IPPR40031 LUB Z ADAPTEREM
RCDS40358



LCPR14858
ZESTAW DO PIASKOWANIA
Ø1,4mm (do modelu 1713)
DO UŻYCIA Z PISTOLETEM
IPPR40031 LUB Z ADAPTEREM
RCDS40358



PRCH40041
PIASEK (25kg)



LCLC49492
LANCA DO POSADZEK
Ø 0,35 - DO UŻYCIA Z PISTOLETEM
IPPR40031



IPPR40031
PISTOLET G4000



KTRI40639
ZESTAW NAPRAWCZY
(do modelu 1509)



KTRI40641
ZESTAW NAPRAWCZY
(do modelu 1713)





MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA - GORĄCA WODA

NEW

PW-H61

CIŚNIENIE

170÷190
bar

PRZEPŁYW WODY

900÷1150
l/h

POBÓR MOCY

5-6,4
kW

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ▶ OPÓŹNIONY TOTAL STOP – DTS
- ▶ INTELIGENTNE AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE - IASF
- ▶ OPÓŹNIENIE ZAPŁONU KOTŁA - IBD
- ▶ STABILIZATOR TEMPERATUR IPC - ATC
- ▶ CZUJNIK ZABLOKOWANEJ DYSZY - NCC
- ▶ CZUJNIK MIKRO WYCIEKÓW - MLC
- ▶ ZABEZPIECZENIE PRZED PRACĄ NA SUCHO - DRP
- ▶ LICZNIK ROBOCZOGODZIN - WHC
- ▶ OCHRONA PRZED OSADZANIEM SIĘ KAMIENIA /KOROZJĄ - LCPU



Sprawdź nasz kanał na YouTube!

POPULARNE SEKTORY

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



ZAKŁADY KOMUNALNE



DIY / OGRODNICTWO



PRZEMYSŁ CIĘŻKI



INNOWACJE



AMSCTM
ZAAWANSOWANA
WIELOFUNKCYJNA
KONTROLA
BEZPIECZEŃSTWA



MYJKA
TERENOWA



DIAD
DETERGENT DO
BEZPOŚREDNIEGO
WTRYSKU



NOWOCZESNA
BUDOWA
MODUŁOWA



POMPA
IPC



BOILER
IPC



G6000TM
CERAMICZNY
PISTOLET

SZCZEGÓŁY



PANEL STEROWANIA
Z LAMPKAMI KONTROLNYMI



PRZYJAZNY DOSTĘP DO
REGULACJI I UZUPEŁNIANIA
PŁYNEM



NOWY I BARDZIEJ WYTRZYMAŁY
PLASTIK

PARAMETRY TECHNICZNE


4 KOŁA Kod		PW-H61/4 D1915P4 T IDAC41597	PW-H61/4 D1719P4 T IDAC41598
Ciśnienie robocze	bar/Mpa	30-190/3-19	30-170/3-17
Przepływ wody	l/h	450-900	600-1150
Temperatura wody na wyjściu	°C	30-110	30-110
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	3-400-50/10,6	3-400-50/13,2
Moc	kW	5	6,4
Silnik / obroty		4-1400	4-1400
Sterowanie		DTS	DTS
Pompa / głowica / tłoki		korbowód /mosiądz /ceramika	korbowód /mosiądz /ceramika
Moc bojlera	kW	70	≥70
Zużycie paliwa	Kg/h	5,8	5,8
Pojemność zbiornika na paliwo	l	25	25
Pojemność zbiornika na detergent	l	22	22
Podawanie detergentu		wysokie ciśnienie	wysokie ciśnienie
Wymiary maszyny (dł / szer / wys)	cm	110x70x90	110x70x90
Waga maszyny	Kg	122	140

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

IPPR40022
PISTOLET G6000



LCLC40004
LANCA P70 - INOX



UGLN49987
DYSZA 1/4 15045
(do modelu 1915)



UGLN49996
DYSZA 1/4 2507
(do modelu 1719)



ODKAMIENIACZ -1KG
M421



TBAP40308
WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY
10m (do modelu 1915)



TBAP40309
WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY
10m (do modelu 1719)



AKCESORIA OPCJONALNE

SPID24939
SZCZOTKA Z PRZEPŁYWEM
P70 - DO UŻYCIA Z PISTOLETEM
IPPR40025 LUB ADAPTEREM
RCDS40358



LCLC41140
LANCA DO MYCIA PODŁÓG
INOX, DO UŻYCIA
Z PISTOLETEM IPPR40025



LCLC49493
LANCA MYCIA PODŁÓG
Ø 0,45, (do modelu 1915)
do użycia z pistoletem
IPPR40025



LCPR40039
WYTWORNICA PIANY 1L



KTRI40235
BĘBEN DO MYJKI PW-H61



RCIN10810
ZŁĄCZE WĘŻA M22



TBAP23853
WĄŻ DO KANALIZACJI 10m
(do modelu 1915)
DO UŻYCIA Z PISTOLETEM
IPPR40031 LUB ADAPTEREM
RCDS40358



TBAP24406
WĄŻ DO KANALIZACJI 200m
(do modelu 1719)
DO UŻYCIA Z PISTOLETEM
IPPR40031 LUB ADAPTEREM
RCDS40358



LCPR40204
LANCA TPR255 Ø 0,45
(do modelu 1915)



LCPR40206
LANCA TPR255 Ø 0,65
(do modelu 1719)



LCPR14859
ZESTAW DO PIASKOWANIA
D.1,5 (do modelu 1915)
DO UŻYCIA Z PISTOLETEM
IPPR40025 LUB Z ADAPTEREM
RCDS40358



LCPR14861
ZESTAW DO PIASKOWANIA
Ø 2,0 mm (do modelu 1719)
DO UŻYCIA Z PISTOLETEM
IPPR40025 LUB Z ADAPTEREM
RCDS40358



PRCH40041
PIASEK 25 kg



PRCH40039
ODKAMIENIACZ M421
1 kg x 6



PRCH40040
ODKAMIENIACZ M421
10 kg



KTRI40431
ODKAMIENIACZ M421
10 kg



KTRI40643
ZESTAW NAPRAWCZY
(do modelu 1915)



KTRI40645
ZESTAW NAPRAWCZY
(DO MODELU 1719)



IPPR40025
PISTOLET G6000



RCDS40358
ADAPTER BAYONET - M22F





MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA - GORĄCA WODA

NEW

PW-H101

CIŚNIENIE

200÷250
bar

PRZEPŁYW WODY

900÷1300
l/h

POBÓR MOCY

7,7÷8,5
kW

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ▶ OPÓŹNIONY TOTAL STOP – DTS
- ▶ INTELIGENTNE AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE – IASF
- ▶ OPÓŹNIENIE ZAPŁONU KOTŁA – IBD
- ▶ STABILIZATOR TEMPERATUR IPC – ATC
- ▶ CZUJNIK ZABLOKOWANEJ DYSZY – NCC
- ▶ CZUJNIK MIKRO WYCIEKÓW – MLC
- ▶ ZABEZPIECZENIE PRZED PRACĄ NA SUCHO – DRP
- ▶ LICZNIK ROBOCZOGODZIN – WHC
- ▶ OCHRONA PRZED OSADZANIEM SIĘ KAMIENIA /KOROZJĄ – LCPU
- ▶ SYSTEM ZAPOBIEGANIA ZALEWANIU – FPS
- ▶ KONTROLKA POZIOMU PALIWA – FLC
- ▶ DIODA KONTROLI KONSERWACJI – MCL



Sprawdź nasz
kanał na
YouTube!

POPULARNE SEKTORY

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



ZAKŁADY KOMUNALNE



PRZEMYSŁ CIĘŻKI



INNOWACJE



AMSC™
ZAAWANSOWANA
WIELOFUNKCYJNA
KONTROLA
BEZPIECZEŃSTWA



MYJKA
TERENOWA



DIAD
DETERGENT DO
BEZPOŚREDNIEGO
WTRYSKU



NOWOCZESNA
BUDOWA
MODUŁOWA



POMPA
IPC



BOILER
IPC



G6000™
CERAMICZNY
PISTOLET

SZCZEGÓŁY



PANEL STEROWANIA
Z LAMPKAMI KONTROLNYMI



PRZYJAZNY DOSTĘP DO
REGULACJI I UZUPEŁNIANIA
PŁYNEM



NOWY I BARDZIEJ WYTRZYMAŁY
PLASTIK

PARAMETRY TECHNICZNE

4 KOŁA
Kod

PW-H101/4 D2021P T
IDAC41599

PW-H101/4 D2515P T
IDAC41600

Ciśnienie robocze	bar/Mpa	30-200/3-20	30-250/3-25
Przepływ wody	l/h	650-1300	450-900
Temperatura wody na wyjściu	°C	30-110	30-110
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	3-400-50/16,6	3-400-50/16
Moc	kW	8,5	7,7
Silnik / obroty		4-1400	4-1400
Sterowanie		DTS	DTS
Pompa / głowica / tłoki		korbowód /mosiądz /ceramika	korbowód /mosiądz /ceramika
Moc bojlera	kW	≤100	≥70
Zużycie paliwa	Kg/h	7,4	5,8
Pojemność zbiornika na paliwo	l	25	25
Pojemność zbiornika na detergent	l	22	22
Podawanie detergentu		wysokie ciśnienie	wysokie ciśnienie
Wymiary maszyny (dł / szer / wys)	cm	110x70x90	110x70x90
Waga maszyny	Kg	172	172

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

IPPR40022
PISTOLET G6000



LCLC40004
LANCA P70 - INOX



UGLN49986
DYSZA 1/4 15045
(do modelu 2515)



UGLN02303
DYSZA 1/4 15065
(do modelu 2021)



ODKAMIENIACZ -1KG
M4211 kg



TBAP40309
WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY
10m



AKCESORIA OPCJONALNE

LCPR29360
LANCA DO MYCIA PODWOZIA
P90 – DO UŻYCIA Z PISTOLETEM
IPPR40025 LUB Z ADAPTEREM
RCDS40358



LCPR24906
LANCA Z PODWÓJNYM
UCHWYTEM DYSZY P70
DO UŻYCIA Z PISTOLETEM
IPPR40025 LUB Z ADAPTEREM
RCDS40358



SPID24939
SZCZOTKA Z PRZEPŁYWEM
P70 DO UŻYCIA Z PISTOLETEM
IPPR40025 LUB Z ADAPTEREM
RCDS40358



LCLC41140
LANCA DO MYCIA PODŁÓG
INOX DO UŻYCIA Z PISTOLETEM
IPPR40025



LCPR14860
ZESTAW DO PIASKOWANIA
1,7 mm (do modelu 2021)
DO UŻYCIA Z PISTOLETEM
IPPR40025 LUB Z ADAPTEREM
RCDS40358



LCPR14858
ZESTAW DO PIASKOWANIA
Ø 1,4 mm (do modelu 2515)
DO UŻYCIA Z PISTOLETEM
IPPR40025 LUB Z ADAPTEREM
RCDS40358



PRCH40041
PIASEK (25 kg)



TBAP24406
WĄŻ DO KANALIZACJI 20m
(do modelu 2021) DO UŻYCIA
Z PISTOLETEM IPPR40025
LUB ADAPTEREM RCDS40358



LCPR40207
LANCA P70 + TPR255
Ø 0,45 mm (do modelu 2515)
Z PISTOLETEM IPPR40025



LCPR40206
LANCA P70 + R.J.255
Ø 0,65mm (do modelu 2021)
Z PISTOLETEM IPPR40025



LCPR29363
LANCA PAROWA - P70
DO UŻYCIA Z PISTOLETEM
IPPR40025 LUB Z ADAPTEREM
RCDS40358



KTRI40341
BĘBEN DO MODELU
PWH101



PRCH40039
ODKAMIENIACZ M421
10kg x 6



PRCH40040
ODKAMIENIACZ M421
10 kg



KTRI40647
ZESTAW NAPRAWCZY 500H
(do modelu 2021)



KTRI40648
ZESTAW NAPRAWCZY
500H (do modelu 2515)



IPPR40022
PISTOLET G6000



LCPR40039
WYTWORNICA PIANY 1L



RCDS40358
ADAPTER BAYONET - M22F

